

## BRUKERMANUAL - MAGNETISK FOLIE

For optimal bruk av din nyinnkjøpte magnetiske folie, bør følgende instruksjoner følges:

Sørg for at overflaten du ønsker å legge magnetfolien på er ren, tørr og fri for støv. Dette sikrer best holdbarhet for magnetskiltet/folien.

Når det ikke er i bruk, bør magnetskiltet oppbevares slik at det ligger flatt – hvis det er brettet kan det skade selve skiltet, samt redusere levetiden betraktelig. Skulle du fortsatt ha behov for å oppbevare den foldet, anbefales det at du ruller den, med den trykte siden utover.

For å få mest mulig ut av magnetskiltet ditt, anbefaler vi at du fjerner det, f.eks. om natten, slik at magnetskiltet ditt ikke blir utsatt for vind og vær. Dette gjelder spesielt ved sommertemperaturer, hvor det er fare for at magnetskiltet fester seg til lakken etter lengre tids bruk. Likeledes bør du ikke montere den på dørlister og skarpe kanter. Dette kan forårsake skade på magnetskiltet, samt overflatene du fester det til. Fester du magnetskiltet ditt på en bil, må det fjernes når du vasker selve bilen – både ved håndvask og vask i bilvask.

Du bør være oppmerksom på at ved feste av magnetskilt på nylakkerte metalloverflater - for eksempel på biler - kan det oppstå mindre skader/riper i lakken, spesielt hvis du lar magnetskiltet stå på lenge av gangen. For å unngå dette må lakken herdes i min. 9 måneder. Velger du å feste magnetskiltet før da, anbefales det å fortløpende fjerne magnetskiltet i en periode og sjekke for skader på lakken. Regelmessige kontroller anbefales også etter at lakken har herdet i 9 måneder. Du må også være klar over at hvis du fester magnetskiltet ditt på ommalte overflater, kan det føre til fargeforandringer.

Rengjøring av magnetskiltet ditt bør gjøres min. 1 gang i uken. Dette gjøres utelukkende ved bruk av rent vann. I sommerperiodene bør du rengjøre magnetskiltet annenhver dag. Bruk aldri løsemidler eller produkter som inneholder disse - dette vil redusere kvaliteten på magnetskiltet ditt. Den brune siden av magnetskiltet bør vokse en gang i uken, med en PH-nøytral bilvoks.

Hvis du opplever at det kommer bølger i magnetskiltet ditt, anbefales det å legge det på en 1 mm tykk metallplate ved 30° - 40° i 24-48 timer.